

דור דיזל פרימיום 15W-40

שמן מנוע איכותי לדיזל כבד וגם למנועי בנדין

שמן דור דיזל פרימיום 15W40 הינו שמן מנוע רב דרגתי - MULTI GRADE . השמן מתאים למנועי דיזל ובנדין בהם ההמלצה של היצרן לרמת איכות SL \ API CI-4 והוא שמן מנוע איכותי ביותר ועונה לדרישות מפרטים מתקדמים של יצרני מנועים. המוצר מכיל שמנים בסיסיים סינטטיים המקנים לו תכונות משופרות מול שמנים מינרליים. לשמן יכולת לתת הגנה מפני היווצרות משקעי פיח, קורוזיה . מפחית חיכוך ובלאי בין חלקי המנוע בצורה יעילה. מסייע להתנעה קלה. גם בתנאי טמפרטורה נמוכה - " התנעה בקור"

שימושים אופייניים

שמן מנוע מתקדם למנועי דיזל כבד במשאיות, אוטובוסים, כלי צמה. השמן מתאים גם למנועי בנדין. ולכן יכול לשמש כשמן אחיד לצי רכב מעורב בבנדין ודיזל. מאפשר שימוש ממושך, על פי המלצות היצרנים. מתאים למנועי דיזל בהן מותקנת מערכת השבת גזי פלטה - EGR. מתאים למנועי EURO-4, EURO-5, שאינם מצוידים במסנן חלקיקים (DPF).

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CI-4 /SL,CH-4,CG-4,CF
 CUMMINS CES 20076/77/78
 ACEA E5, E7 ,A3/B4
 MACK EO-M PLUS
 VOLVO VDS-3
 ALLISON C-4
 MB 228.3; ,229.1
 CATERPILLAR ECF-1A
 MAN M3275
 MTU 2.0
 RENAULT RLD-2

תכונות אופייניות

ערך	מבחן	יחידת מידה	תכונה
15W40	SAE J 300		דרגות צמיגות SAE
0.889	ASTM D1298	Kg/lt	משקל סגולי ב 15 מ"צ
14.4	ASTM D445	Cst	צמיגות ב 100 מ"צ
110.2	ASTM D445	Cst	צמיגות ב 40 מ"צ
126	ASTM D2270		מדד צמיגות
10.5		mg KOH/gr	בסיסיות כוללת - TBN
215	ASTM D92	°C	נקודת הבזקה פתוחה מינימום
-28	ASTM D97	°C	נקודת נדילות מקסימום
נוזל			מצב צבירה
צהבהב כהה	ASTM D 156		גוון
אופייני			ריח
אינו מסיס במים. מסיס בפחמימינים.			מסיסות

יתרונות המוצר:

תאריך עדכון אחרון : 16/12/2013
 פורמט : ישראל שפה : עברית

שם המוצר : דור דיזל פרימיום 15W-40
 מספר מוצר : 1011

שמן ברמת איכות גבוהה לדיזל וכן לבנזין. עונה למפרטים רבים של יצרנים ונותן מענה איכותי לצי רכב. מומלץ גם לטרקטורים חקלאיים וציוד כבד.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת צובר, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר, ומיכלים 4 ו-5 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.