

TDS 10W-40 דור יורומקס

שמן מנוע סינטטי לדיזל כבד למפרט מנועי EURO 6

דור יורומקס TDS SAE 10W-40 הוא שמן מנוע סינטטי למנועי דיזל כבד, בעל ביצועים מתקדמים, השמן פותח להתאים לדרישות ACEA העדכניות וכן לעמוד במפרטי OEM המאתגרים יותר, כולל LDF3 עבור טכנולוגיה העדכנית מנועי Scania יורו VI. השמן מותאם כמו כן למנועי Scania מדור קודם יורו V ואחורה. השמן תורם לשמירה על מערכת ה EGR.

שימושים אופייניים

שמן שפותח לענות לדרישות חברת סקנייה למפרט המתקדם LDF-3. הנדרש ל-EURO 6. השמן בעל רמת בסיסיות גבוהה-TBN. מאפשר שימוש מוארך ומתאים למנועי דיזל הצורכים סוגי סולר, ברמות שונות, במדינות שונות כולל ביוגז. השמן מפחית היווצרות משקעים וחמצון גם בתפעול בתנאי קור.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CI-4, ACEA E4-04, E7-04
 DUETZ DQC III-05
 MB 228.5
 VOLVO VDS 3
 MAN M3277
 CUMMINS 20077 / 78
 MTU DDC TYPE 3
 MACK EO-M PLUS
 SCANIA LDF-3, LDF-2
 RENAULT RXD RLD-2

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	10W40
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.866
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	13.6
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	89.70
מדד צמיגות		ASTM D2270	152
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	236
נקודת נדילות מקסימום	°C	ASTM D97	-38
מצב צבירה			נוזל
גוון		ASTM D 156	צהבהב
ריח			אופייני
מסיסות			אינו מסיס במים. מסיס בפחמיימנים.
אפר גופרתי % משקלי		ASTM D874	1.80

יתרונות המוצר:

השמן מותאם למנועי סקנייה עדכניים יורו 6 וכן לדורות קודמים, ובכך יכול לשמש כשמן אחיד למנועי סקנייה ובכך לחסוך ריבוי מוצרים. השמן תורם לשמירה על מערכת ה EGR. השמן מפחית היווצרות משקעים.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת פח 18 ליטר ומיכל 4 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.