

## דור טורבו CG 15W-40 שמן מנוע לצי רכב מעורב.

שמן דור טורבו CG 15W40 הינו שמן מנוע רב צמיגותי - MULTI GRADE .  
 השמן מתאים למנועי דיזל ובנזין בהם ההמלצה של היצרן לרמת איכות SL \ API CG-4  
 לשמן יכולת לתת הגנה מפני היווצרות משקעי פיח, קורוזיה .  
 מפחית חיכוך ובלאי בין חלקי המנוע מרחיק חום בצורה יעילה.  
 מסייע להתנעה קלה. גם בתנאי טמפרטורה נמוכה - " התנעה בקור"  
 נותן סיכה יעילה ומהירה לשסתומים הידראוליים.

### שימושים אופייניים

השמן מתאים למנועי דיזל עם גידוש וכן למנועים ללא גידוש. מתאים גם למנועי בנזין  
 יכולים לשמש כשמן אחיד לצי רכב מעורב בנזין ודיזל.  
 השמן מתאים גם למנועים הפועלים עם סולר דל גופרית.  
 כשמן הידראולי בצידוד מכני כבד, שמן רב דרגתי.

### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CG-4/SL, ACEA E3/B3/A3,E2-96  
 MAN M 3275,271  
 DEUTZ DQC II-05  
 MTU PC-2  
 RENAULT RD,RGD  
 VOLVO VDS  
 ALLISON C-4  
 MB 228.3 / 229.1

### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.889
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	13.91
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	115
מדד צמיגות		ASTM D2270	120
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	215
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-22
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr		8
מצב צבירה			נוזל
גוון		ASTM D 156	צהבהב כהה
ריח			אופייני
מסיסות			אינו מסיס במים. מסיס בפחמיימנים.

### יתרונות המוצר:

שמן איכותי לצי רכב מעורב, בנזין ודיזל  
 שמן איכותי לשמש במערכות הידראוליות הפועלות בתחום טמפרטורות רכב

### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

## הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.  
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .  
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .  
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.  
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)  
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים  
בשעה 3 ו-9.

## בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות  
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).  
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>  
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

## אריזות

המוצר זמין באריזת קובייה , חבית 205 ליטר ופח 18 ליטר.

## הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.