

דור מונו HD 50

שמן מנוע חד דרגתי לשימוש בציד אוטומוטיבי

סידרת שמני דור מונו HD בצמיגות SAE 40, SAE 30, ו SAE 50 הינה סדרה של שמני מנוע חד דרגתיים-MONO GRADE. שמני דור מונו HD זמינים לשימוש במנועי דיזל ובדזין בהם ההמלצה של היצרן לשמן חד דרגתי. לשמנים יכולת לתת הגנה מפני היווצרות משקעי פיח, קורוזיה וירידה בצמיגות.

שימושים אופייניים

שמן מנוע שמשמש בעיקר לגירים בציד אוטומוטיבי כשהיצרן ממליץ על שימוש בשמן מסוג שמן מנוע בצמיגות SAE 50

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API SG/CF, SAE 50

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	50
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.9
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	18.5
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	199
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr		4.6

יתרונות המוצר:

מוצר זול יחסית לשמני מנוע רב דרגתיים.
 צמיגות יציבה לאורך תקופת השימוש.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
 שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.
 מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.
 אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)

במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
 גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
 בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת צובר, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.