

דור אלון TX 10W40 שמן רב שימושי חצי סינטטי מסוג STOU

השמן דור אלון TX 10W40 הינו רב ייעודי מסוג STOU
 STOU - SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
 השמן דור אלון TX הינו רב דרגתי - MULTI GRADE בדרגת SAE 10W40
 תוסף מיוחד בשמן תורם למניעת רעידות וחריקות צורמניות בעת פעולת הבלימה ופעולה רצופה של המצמד.

שימושים אופייניים

שמן אוניברסלי, רב-שימושיים לציוד חקלאי ומלגזות, חצי סינטטי, באיכות גבוהה לשימוש מוארך. מוגדר כשמן (Super Tractor Universal) STOU (Oil) השמן מותאם לשימוש במגוון רחב של מכלולים ומערכות כגון: מנוע, ממסרה, תיבות הילוכים, סרנים, הינעים, כולל הינעים עם בלמים טבולים מערכות הידראוליות והידרוסטטיות.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ALLISON C-4
 JOHN DEERE J 20C, JDM -27
 CATERPILLAR TO-2
 FORD M2C-159A/B, 134 C
 DENISON HF-O
 MASSEY FERGUSON M 1139, 1144, 1145
 API CG-4 /SF - GL-4
 CASE IH MS 1207
 NEW HOLLAND M2C-134D

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	10W40
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.885
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	89.3
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	13.6
מדד צמיגות		ASTM D2270	155
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	205
נקודת נדילות מקסימום	°C	ASTM D97	-27
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr		10.5
מצב צבירה			נוזל
גוון		ASTM D 156	צהבהב כהה
ריח			אופייני
מסיסות			אינו מסיס במים. מסיס בפחמימינים.

יתרונות המוצר:

אפשר שימוש בשמן אחיד לצי מגוון של כלים חקלאיים מיצרנים שונים, למערכות עם בלמים טבולים, למערכות הידראוליות וכן כשמן מנוע. צמצום סוגים מונע טעויות ומצמצם צורך באחזקת מלאים רבים. מפשט את העבודה במוסך

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזה צובר , קובייה , חבית 205 ליטר , פח 18 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.