

## גריז אולטרה EP 1

### משחה משופרת על בסיס מקריש ליתיום קומפלקס

משחת דור אולטרה EP 1 הינה על בסיס מקריש מסוג ליתיום קומפלקס. שמנים מינרלים ותוספים. שימוש במקריש המיוחד מאפשר שימוש במשחה עד לטמפרטורת עבודה של 150 מעלות צלזיוס בעבודה רציפה, ועד 180 מעלות לפרקי זמן קצרים. השמן הבסיסי המשמש מרכיב במשחה הינו בעל איכות גבוהה ומכיל תוספים נגד חמצון וקורוזיה. המשחה בעלת יציבות גבוהה בפני גזירה ועמידות ללא שינוי בתחום הטמפרטורה שהוגדר לעבודה. המשחה מכילה בנוסף תוספים מיוחדים המקנים להן עמידות בפני תנאים קשים של עומס מוגבר, תוספי לחץ מוגבר (EXTREME PRESSURE). למשחה אוויר חיים גבוה דבר המאפשר הרחבת מרווחי הסיכה. למשחה עמידות טובה בפני מים ולחות. דביקות המסייעת באטימה ומניעת חדירת זיהומים. המשחה נותנת הגנה למכלולים בפני חלודה. המשחה בגוון כחול מט.

#### שימושים אופייניים

משחת סיכה איכותית למערכות הדורשות סיכה רכה מהרגיל כמו מערכות סיכה מרכזיות. סיכה בתנאי עבודה מאומצת, חום, לחות ואבק.

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

DIN 51818 NLGI 1  
 Penetration 310 to 340  
 Consistency soft  
 ISO-L-XCDHB 1  
 DINKP 1 N -30

#### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגת חדירות לפי NLGI		DIN 51818	1
חדירות מעובדת	0.1 mm	DIN ISO 2137	310-340
סוג סבון מקריש			ליתיום קומפלקס
נקודת טפטוף	°C		230
תחום טמפרטורת עבודה	°C		-30 - 150
גוון		ASTM D 156	ירוק מט

#### יתרונות המוצר:

סוג המקריש המיוחד נותן למשחה תכונות עדיפות על משחות רגילות. טמפרטורת עבודה גבוהה יותר, דביקות ועמידות משופרת בפני מים. יכולה לשמש כמשחה אחידה לתחום רחב של פעילויות ותנאי תפעול.

#### חיי מדף

36 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

#### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

## בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).  
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

## אריזות

חבית 180 ק"ג, דלי 16 ק"ג

## הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.