

דור נזל קירור G40-50

נזל קירור מסוג Si-OAT מוכן לשימוש, ריכוז 50%, סגול אדום. קיפאון -36

נזל קירור מוכן G40-50 הינו נזל קירור, מוכן לשימוש למערכות קירור במנועים- רדיאטורים. מכיל תוסף אנטי קורוזיבי היברידי המבוסס על טכנולוגיה של חומצות אורגניות וסיליקטים Si-OAT. האינהיביטור במוצר הוא GLYSANTIN G-40 של חברת BASF. זהו דור חדש של נזל קירור שמאומץ ומומלץ לשימוש על ידי רוב יצרני המנועים. לנזל הקירור G40-50 יכולת טובה ביותר בהגנה על חלקי אלומיניום ומתכות אחרות במערכת. אינו תוקף צינורות גומי ואינו יוצרי משקעים עם הזמן. המוצר מכיל אתילן גליקול, שהינו חומר רעיל בבליעה. נזל קירור G-40 משווק בצבע אדום - סגלגל.

שימושים אופייניים

נזל קירור מוכן G40-50 הינו מוצרי מוכן לשימוש, כפי שהוא, אין צורך לדלל. ריכוז התוסף הוא 50% נותן הגנה בפני קיפאון עד לטמפרטורה של מינוס 36 מעלות צלסיוס. המוצר מתאים למנועי דיזל ובנזין כאחד, לרכב קל או למשאיות וציוד כבד. יכול לשמש כנזל במערכות קירור סגורות בציוד תעשייתי, מכונות הזרקת פלסטיק ואחרים. המוצר עונה לדרישות ומפרטים של רוב יצרני המנועים.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

VW Group: TL 774 G
 Cummins: CES 14603
 MAN: MAN 324 Type Si-OAT
 MB- 325.5 & 325.6
 MTU: MTL 5048

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	1.06
ערך הגבה PH			8.1
צבע		ISO 2049	אדום סגלגל
נקודת קיפאון	°C		-36
נקודת רתיחה	°C	FMVSS 116	107
מצב צבירה			נזל
מסיסות			מסיס במים

יתרונות המוצר:

נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה. LONG LIFE אינו יוצר משקעים. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. או לבצע בדיקות ריכוז תכופות. אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק במערכת.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית, פח 18 ליטר, מיכל 4 ליטר ו 1 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.