

דור דיזל HD 15W-40

שמן למנועי דיזל ישנים, ומערכות הידראוליות בציד אוטומוטיבי

שמן דור דיזל HD 15W40 הינו שמן מנוע רב דרגתי - MULTI GRADE, בצמיגות SAE 15W40 השמן מבוסס על ושמנים מינרלים וחבילת תוספים מיוחדת. יציבות רבה בפני חמצון, מניעת בלאי ומשקעים, זרימה משופרת בתחום טמפרטורה רחב.

שימושים אופייניים

שמן דור דיזל HD 15W40 מתאים לשימוש במנועי דיזל בהם המלצת היצרן לשמן ברמת API CD השמן מותאם לשימוש במערכות הידראוליות בציד הנדסי כגון מכונות לקידוח כלונסאות, מערכות חציבה ועבודות עפר. הרב דרגתיות שלו תורמת לשמור על שינויים קטנים יותר בצמיגות בתחום רחב של טמפרטורות.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CD, SAE 15W-40

תכונות אופייניות

| תכונה | יחידת מידה | מבחן | ערך |
|---------------------------|------------|-------------|-------|
| דרגות צמיגות SAE | | SAE J 300 | 15W40 |
| משקל סגולי ב 15 מ"צ | Kg/lt | ASTM D1298 | 0.873 |
| צמיגות ב 100 מ"צ | Cst | ASTM D445 | 13.8 |
| צמיגות ב 40 מ"צ | Cst | ASTM D445 | 115 |
| מדד צמיגות | | ASTM D2270 | 120 |
| בסיסיות כוללת - TBN | mg KOH/gr | ASTM D-2896 | 4.92 |
| נקודת הבזקה פתוחה מינימום | °C | ASTM D92 | 215 |
| נקודת נזילות מקסימום | °C | ASTM D97 | -6 |
| מצב צבירה | | | נוזל |

יתרונות המוצר:

מוצר זול יחסית למנועים עם צריכת שמן מוגברת או נזילות מתאים כשמן הידראולי, רב דרגתי בציד עבודות עפר

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)

במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות

במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית 205 ליטר ופח 18 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.