

דור יורומקס 10W-40

שמן מנוע חצי סינטטי לדיזל כבד לתקני 4 EURO ו-5

שמן דור יורומקס 10W40 הינו שמן מנוע מתקדם, סינטטי בחלקו, השמן פותח כדי לעמוד בדרישות מחמירות ברכב כבד - משאיות ואוטובוסים. השמן נותן הגנה מירבית בפני שחיקה, לחסוך בדלק ולשפר ביצועים בתנאי קור וחום כאחד. השמן עונה על מפרטים ודרישות יצרנים לשמן לשימוש מוארך. בעל יציבות טרמית וכושר הרחפת משקעים משופרים.

שימושים אופייניים

שמן מנוע מתקדם חצי סינטטי למנועי דיזל כבד במשאיות, אוטובוסים, כלי צמה. מאפשר שימוש ממושך, על פי המלצות היצרנים. מתאים למנועי דיזל בהן מותקנת מערכת השבת גזי פלטה - EGR. מתאים למנועי 5-EURO 4-EURO, שאינם מצוידים במסנן חלקיקים (DPF). השמן מותאם לשימוש מנועי 2-SCANIA LDF.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CI-4, ACEA E4-12, E7-12
 DUETZ DQC III-05
 MB 228.5
 VOLVO VDS 3
 MAN 3277
 CUMMINS 20077 / 78
 MTU DDC TYPE 3
 MACK EO-M PLUS
 SCANIA LDF-2

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות		SAE J 300	10W40
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	0.873
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	14.2
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	98
מדד צמיגות		ASTM D2270	155
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	12.5
נקודת הבזקה פתוחה מינימום	°C	ASTM D92	210
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-27
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

שמן מתקדם לשימוש מוארך, לפי מפרטי היצרנים. למנועים שלא מורכבות בהם מערכות חדישות לצמצום פלטה של מזהמים.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר משווק באריזות צובר, חבית 205 ליטר, פח 18 ליטר ומיכל 4 ליטר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.