

## דור קט 2T שמן למנועי שתי פעימות

שמן דורקט 2T הינו שמן מנוע מיוחד למנועי שתי פעימות. השמן פותח כדי לעמוד בדרישות המיוחדות למנועי שתי פעימות. שמן דורקט 2T מעורבל משמנים בסיסיים מיוחדים ותוספים מתקדמים המקנים להם יכולת לספק הגנה בפני היווצרות משקעים, היתפסות טבעות הבוכנה, שחיקה וקורוזיה.

### שימושים אופייניים

השמן מתאים למנועי בנזין, שתי פעימות, הפועלים בתערובת דלק / שמן בהכנה מוקדמת, או עם מיכל שמן נפרד (הזרקת שמן) השמן מתאים לשימון ברכב דו-גלגלי (אופנועים וקטנועים) בהם נדרש שמן מינרלי, מכסחות דשא, משורי שרשרת. יחס הערבוב שמן/בנזין בתערובת יהיה לפי הנחיות היצרן.

### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

JASO FC  
API TC  
SAE 20

### תכונות אופייניות

| תכונה                     | יחידת מידה | מבחן        | ערך   |
|---------------------------|------------|-------------|-------|
| דרגות צמיגות SAE          |            | SAE J 300   | 20    |
| משקל סגולי ב 15 מ"צ       | Kg/Lt      | ASTM D1298  | 0.875 |
| צמיגות ב 100 מ"צ          | Cst        | ASTM D445   | 7     |
| צמיגות ב 40 מ"צ           | Cst        | ASTM D445   | 113.5 |
| מדד צמיגות                |            | ASTM D2270  | 120   |
| נקודת הבזקה פתוחה מינימום | °C         | ASTM D92    | 85    |
| נקודת נזילות מקסימום      | °C         | ASTM D97    | -27   |
| בסיסיות כוללת - TBN       | mg KOH/gr  | ASTM D-2896 | 7.5   |

### יתרונות המוצר:

המוצר יציב בפני חמצון, מתערבב בקלות עם בנזין ביחס הנדרש, התערובת יציבה גם באחסון. אינו יוצר משקעים רבים בעת השרפה ומסייע לשמירה על מנוע נקי ומצמצם זיהום הסביבה.

### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות

במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

#### **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).  
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>  
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

#### **אריזות**

המוצר זמין באריזת צובר או בקבוק 1 ליטר.

#### **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.