

דור אגרוטק EC 15W-40 שמן רב שימושי מסוג STOU

השמן דור אגרוטק EC 15W40, הינו שמן רב ייעודי מסוג STOU
STOU - SUPER TRACTOR OIL UNIVERSAL
השמן דור אגרוטק EC 15W40 הינו רב דרגתי - MULTI GRADE בדרגת SAE 15W40
יכול לשמש כשמן אחיד למשק החקלאי ובכך לצמצם מספר מוצרים בשימוש ולפשט את המלאי.
השמן מכיל תוספים מיוחדים לתפקוד במשימות המגוונות.
תוספים מיוחדים, משפרי חיכוך, מתאימים את השמן למניעת רעידות וחריקות צורמניות
בעת פעולת הבלימה ופעולה רצופה של המצמד.

שימושים אופייניים

שמן אוניברסלי, רב-שימושיים לצידוד חקלאי ומלגזות, מוגדר כשמן (Super Tractor Universal Oil) STOU השמן מותאם לשימוש
במגוון רחב של מכלולים ומערכות כגון: מנוע, תיבות הילוכים, סרנים, הינעים, כולל הינעים עם בלמים טבולים, מערכות הידראוליות
והידרוסטטיות.
מיועד למערכות בצידוד חקלאי שאינו מתקופת האחריות.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

API CD /SE

API GL-4

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
דרגות צמיגות SAE		SAE J 300	15W40
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	0.882
צמיגות ב 40 מ"צ	Cst	ASTM D445	102
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	13.6
מדד צמיגות		ASTM D2270	130
בסיסיות כוללת - TBN	mg KOH/gr	ASTM D-2896	10.5
נקודת נזילות מקסימום	°C	ASTM D97	-18
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

מאפשר שימוש בשמן אחיד לצי מגוון של כלים חקלאיים מיצרנים שונים, למערכות עם בלמים טבולים, למערכות הידראוליות וכן
כשמן מנוע. צמצום סוגים מונע טעויות ומצמצם צורך באחזקת מלאים רבים. מפשט את העבודה במוסך

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.

יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות
במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות
מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר משווק באריזת פח 18 ליטר, חבית 205 ליטר בקובייה ובצובר.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך
ההדפסה.