

נוזל בלמים DOT 4

נוזל למערכות בלמים

נוזל בלמים DOT 4 הינו נוזל איכותי ובטיחותי למערכות בלמים ברכב. הנוזל מבוסס על גליקול אתר (GLYCOL ETHER) ומיוצר בכדי לעמוד בכל המפרטים הבינלאומיים לנוזל בלמים בהם דרישת היצרן היא לנוזל בלמים מסוג DOT 4 . נוזל בלמים DOT 4 עובר ניהול בדיקה ובקרה קפדניים על ידי מכון התקנים הישראלי, ומאושר לתקן ישראלי מס. 47.

הנוזלים שומרים על חלקי המתכת במערכת בפני חלודה וקורוזיה ומשמרים את מצב חלקי הגומי כנדרש. נקודת רתיחה הרטובה מינימלית של נוזל בלמים 175 מעלות צלזיוס, תכונה זו מונעת רתיחה של נוזל הבלמים אשר עשויה לגרום לאפשרות לאובדן בלמים בנסיעה במורד או בלימה במהירות גבוהה

שימושים אופייניים

דור נוזל בלמים DOT 4 מתאים לשימוש במערכות בלמים ברכב, בלמים מסוג דיסק (DISC) וגם למערכות בלימה מסוג תוף (DRUM). נוזלים אלה משמשים גם במערכות מצמד (CLUTCH). נוזל בלמים DOT 4 נקודת רתיחה גבוהה מזו של DOT 3, ולכן יכול להוות תחליף ל DOT 3. נוזל הבלמים מאפשר למערכת היציבות לפעול בטווח טמפרטורה רחב. אין להשתמש בנוזל בלמים DOT 4 במערכות בהן דרישת היצרן היא לשמן מינרלי.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

FMVSS NO. 116- DOT 4
 SAE J170
 ISO 4925
 Meets an Israeli standard number 47

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	1.035
צמיגות ב 100 מ"צ	Cst	ASTM D445	1.6
נקודת רתיחה	°C	FMVSS 116	264
נקודת רתיחה רטובה- מינימום	°C	FMVSS 116	176
ערך הגבה PH			8.1
תכולת מים מקסימלית	W%		0.14

יתרונות המוצר:

בעל התכונות הנדרשות לתפעול תקין של מערכת הבלמים לאורך זמן. עונה לדרישות התקן הישראלי

חיי מדף

24 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

שמור את נוזל הבלמים כשהוא נקי ויבש. זיהום בכלכלוך, במים, במוצרי נפט, או בחומרים אחרים עלול לגרום לכשל בבלמים. אחסן את נוזל הבלמים אך ורק במכל המקורי שלו. שמור את המכל כשהוא נקי וסגור באופן הדוק כדי למנוע ספיגת רטיבות אחסן במקום מוצל. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.

אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: [//:https://www.doralon.co.il/oil-catalogue](https://www.doralon.co.il/oil-catalogue)
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין בבקבוק 300 סמ"ק

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.