

גיליון בטיחות - SDS

סעיף 1 : זיהוי מוצר ופרטי הספק

דור קלין 10

שם המוצר
מספר מוצר 1088
שימוש אופייני: נוזל לניקוי משטחי עבודה
מק"טים למוצר 201600092 - ליטר - 18
פרטי הספק: קיבוץ דליה בע"מ 1923900, ישראל
טל. 972-4-9897234
פקס 972-4-9897200
מידע בחירום: +972-4-9897515

סעיף 2 : מידע על מרכיבי המוצר

סיווג של המוצר

חומצה בנזנסולפונית, נגזרות אלקיל C10-13, מלחי נתרן
דיסודיום מטסיליקט

תכולה %	סיווג CLP	מספר רישום	מספר EC	מספר CAS	מרכיבים
5-15	H332, H312, H302, H315, H319	603-014-00-0	203-905-0	111-76-2	2-butoxyethanol; ethylene glycol monobutyl ether; butyl cellosolve

חומר קורוזי

סעיף 3 : סיכונים הכרוכים במוצר

סיכונים מהתכונות

הפיסיקליות והכימיות :

סיכונים לבריאות האדם :

סיכונים לסביבה :

סיכונים לעיניים: גורם לנזק חמור בעיניים

סיכונים לעור: גורם לגירוי בעור.

סיכונים בשאיפה :

סיכונים בבליעה :

סעיף 4 : הוראות עזרה ראשונה

במגע בעיניים: שטיפה זהירה במים למשך מספר דקות. הסר עדשות מגע, אם קיימות וקל להסירם המשך לשטוף. במקרה של גירוי בעיניים יש לפנות לרופא עיניים.

במגע בעור: הסר מיד את כל הבגדים המזוהמים ושטוף אף העור עם הרבה מים למשך 15 דקות לפחות, שטפו בגדים נגועים בחומר לפני שימוש חוזר. במקרה
תאונה או אם אתה מרגיש לא טוב, פנה מידי לייעוץ רפואי

בשאיפה :

בבליעה : לשטוף את הפה. שתו 1-2 כוסות מים. התייעץ עם רופא.

הערות: התקשר מיד למרכז רעלים/רופא, בכל מקרה של ספק, או כאשר התסמינים נמשכים, פנה לרופא.

סעיף 5 : הנחיות כיבוי אש

- אמצעים לכיבוי אש:** תרסיס מים, קצף, פחמן דו חמצני (CO₂)
- סיכונים בכיבוי אש:** הימנע משאיפת אדים רעילים בעת שריפת המוצר
- המלצות בכיבוי אש:** אין לעשות שימוש בסילון מים בלחץ גבוה, השתמש במים לכיבוי אש בצורה מתונה, השתמש ברסס מים כדי לקרר מיכלים/מכלים החשופים לחום / פנה אותם למקום בטוח.

סעיף 6 : אמצעי זהירות אישיים וסביבתיים

- אמצעי זהירות אישיים:** לבש משקפי מגן בעת השימוש במוצר, שטפו ידיים היטב לאחר שימוש במוצר
- אמצעי זהירות סביבתיים :** מכשיר שטיפת עיניים יהיה זמין בכל נקודת טיפול במוצר.
- בדליפה גדולה:**

סעיף 7 : הנחיות טיפול ואחסנה

טיפול :

אחסנה:

סעיף 8 : הנחיות ואמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי

בקרת חשיפה:

מיגון אישי :

סעיף 9 : תכונות פיסיקליות וכימיות

מבחן	יח' מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	1.050
ערך הגבה PH			10.5 - 11.5
גוון		ASTM D 1500	CLEAR -RED
ריח	-	-	TYPICAL

סעיף 10 : יציבות וריאקטיביות

סעיף 11 : רעילות (מידע טוקסיקולוגי)

מידע טוקסיקולוגי:

במגע בעיניים:

במגע בעור:

בשאיפה :

בבליעה :

השפעות כרוניות:

סעיף 12 : מידע סביבתי

פירוט השפעות אקולוגיות :

ניידות החומר המסוכן:

פריקות החומר המסוכן :

מידת הצטברות במערכות ביולוגיות :

השפעות שליליות אחרות של החומר :

מידע סביבתי אחר : אין

סעיף 13 : הנחיות לדרכי סילוק המוצר

שיקולים בעת סילוק החומר:

סילוק חומר שלא היה בשימוש :

סילוק פסולת החומר :
סעיף 14 : הנחיות שינוע

סעיף 15 : חקיקה ותקינה
הוראות חקיקה ותקינה :
הנחיות ודרישות לתווית המוצר :

סעיף 16 : מידע אחר
הנתונים המובאים בדף בטיחות זה מתייחסים למוצר זה ונועדים לשרת את הלקוח בשימוש הנכון של המוצר שלשמו הוא נועד. המוצר אינו נמכר לשום שימוש אחר. בכל שימוש אחר מזה שניתן בדף המוצר יכול לגרום לסיכון שלא נלקח בחשבון בדף זה.