

מים למצברים מים נטולי מלחים.

נוזל צלול ללא ריח וללא צבע.
 מים שעברו טיפול כימי טוסינון בשיטת RO להוצאת מינרלים ומלחים

שימושים אופייניים

מים נטולי מלחים, מיועדים לשימוש במצברים של כלי רכב מטיפוס עופרת/ חומצה, וגם מתאימים למצברים של מלגזות חשמליות. למילוי במגהצי אדים. משמשים מרכיב בהכנת נוזלי קירור. המוצר אינו לשימוש רפואי. המוצר אינו מיועד לשתיה.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ISO 3696 GRADE 3
 ASTM D1193 Type IV

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
מוליכות חשמלית	(mS/m)		5
ערך הגבה PH			6.5-8.5
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	1.0
סיליקטים	ug/l	ASTM D1193	>50
פחמן אורגני כולל	ug/l	ASTM D1193	>200
נתרן	ug/l	ASTM D1193	>50
כלורידים	ug/l	ASTM D1193	>50

יתרונות המוצר:

מים נטולי מלחים, בעלי מוליכות חשמלית נמוכה. אינם יוצרים משקעים.

חיי מדף

12 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.

מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://>

אריזות

המוצר זמין באריזת 2 ליטר , או באריזה של 1000 ליטר קובייה.

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.