

## דור נוזל קירור G40-40

### נוזל קירור מסוג Si-OAT מוכן לשימוש. ריכוז 40%. סגול אדום, נ. קיפאון -25

דור נוזל קירור G40-40 בריכוז 40% מוכן לשימוש, כפי שהוא, אין צורך לדלל, עמיד מפני קיפאון עד לטמפרטורה של מינוס 25 מעלות צלסיוס, המוצר מתאים לשימוש מוארך. G40-40 מכיל חבילת מעכבי קורוזיה על בסיס מלחי חומצות אורגניות וסיליקטים Si-OAT נקי מניטרטים, אמינים, פוספטים ובוראטים. מוצר זה תורם לשיפור בביצועים של הגנה על המתכות ואלומיניום ואינו יוצר משקעים באזור מערכת הקירור על חלקיה החיוניים, G40-40 מגן מפני התחממות יתר וקיפאון, המוצר עונה לדרישות ומפרטים של רוב יצרני המנועים. המוצר מכיל אתילן חומר רעיל בבליעה. דור נוזל קירור G40-40 משווק בצבע אדום סגלגל.

#### שימושים אופייניים

דור נוזל קירור G40-40 הינו מוצרי בריכוז 40% מוכן לשימוש, כפי שהוא, אין צורך לדלל, עמיד מפני קיפאון עד לטמפרטורה של מינוס 25 מעלות צלסיוס. מתאים מילוי במערכות קירור במנועים, מצנן- רדיאטור. המוצר עונה לדרישות ומפרטים של רוב יצרני המנועים

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

VW Group: TL 774 G  
 Cummins: CES 14603  
 MAN: MAN 324 Type Si-OAT  
 MB- 325.5 & 325.6  
 MTU: MTL 5048

#### תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	1.049
ערך הגבה PH			8.2
צבע		ISO 2049	אדום סגלגל
נקודת קיפאון	°C		-25
תכולת מים מקסימלית	W%		60
מצב צבירה			נוזל

#### יתרונות המוצר:

נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה. - LONG LIFE  
 אינו יוצר משקעים. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. או לבצע בדיקות ריכוז תכופות.  
 אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק במערכת.

#### חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

#### הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.  
 שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא.  
 מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע.  
 אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.  
 יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.  
 מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)

במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

#### **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

#### **אריזות**

המוצר זמין באריזת קובייה, פח 18 ליטר.

#### **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.