

## דור נוזל קירור מרוכז G48

### תרכיז נוזל קירור לרכב מסוג Si, גוון כחול ירוק

תרכיז נוזל קירור G48 אינו מוכן לשימוש וחייב לדלל בהתאם לדרישות היצרן מבוסס על אתילן גליקול. דור נוזל קירור G48 הוא נוזל ברמה גבוהה העושה שימוש בטכנולוגיה היברידי. הוא מכיל חבילת מעכבי קורוזיה המבוססת על מלחי חומצות אורגניות וסיליקטים (נוזל קירור היברידי). G48 נקי מניטרטים, אמינים ופוספטים. המוצר מכיל אתילן גליקול, שהינו חומר רעיל בבליעה. דור G48 נוזל קירור משווק בצבע ירוק כחול.

#### שימושים אופייניים

דור נוזל קירור G48 פותח כדי להגן על מנועים מפני קורוזיה, התחממות יתר ונזקי קפאון. זה בסייע בהגנה מרבית בפני קורוזיה לרכיבי מנוע כגון רדיאטורים, צילינדר בלוק מנוע / ראש מנוע, משאבת המים ומחליפי החום, מונע יצירת משקעים במערכת קירור. המוצר מתאים למנועי דיזל ובנזין כאחד, לרכב קל או למשאיות וציוד כבד, בנוסף יכול לשמש כנוזל במערכות קירור סגורות בציוד תעשייתי. דור נוזל קירור G48 עונה למרבית הדרישות של יצרני המנועים.

#### המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

ASTM D3306, D4985  
 SAE J 1034  
 MAN 324 –NF  
 MB 325.0  
 BMW N 600 69.0  
 BS :6580-1992  
 VW TL 774-C  
 OPEL/GM B 040 0240  
 ONORM V5123  
 AFNOR NF R 15-601  
 MTU MTL 5048

#### תכונות אופייניות

| תכונה                | יחידת מידה | מבחן       | ערך       |
|----------------------|------------|------------|-----------|
| משקל סגולי ב 15 מ"צ  | Kg/lt      | ASTM D1298 | 1.121     |
| ערך הגבה PH          |            |            | 7.1 - 7.3 |
| צבע                  |            | ISO 2049   | כחול-ירוק |
| מקדם שבירה בפרקטומטר |            |            | 1.432     |
| תכולת מים מקסימלית   | W%         |            | 3.5       |
| מצב צבירה            |            |            | נוזל      |
| נקודת קיפאון         | °C         |            |           |

#### יתרונות המוצר:

נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה. - LONG LIFE  
 אינו יוצר משקעים. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. או לבצע בדיקות ריכוז תכופות.  
 אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק במערכת.

## **חיי מדף**

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

## **הוראות אחסון**

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

## **בטיחות**

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

## **אריזות**

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית, פח 18 ליטר ליטר בצובר.

## **הערות**

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.