

דור נוזל קירור XLC מרוכז

תרכיז נוזל קירור לרכב מסוג OAT כתום צהוב. אינו מוכן לשימוש.

תרכיז קירור XLC Extended Life Cooler הינו מוצרי שאינו מוכן לשימוש וחייב לדלל בהתאם לדרישות היצרן, מוצר זה מתבסס על טכנולוגיית תוספים אליפטית אורגנית נטולת סיליקט מוגנת כפוטנט, מספקת הגנה מפני קורוזיה לשימוש מוארך לכל מתכות המנוע, כולל סגסוגות אלומיניום וברזל. נוזל קירור XLC הוא נוזל קירור מבוסס על אתילן גליקול המספק הגנה ללא תחזוקה מפני קיפאון. נוזל הקירור המוכן עונה לדרישות של מרבית יצרני המנועים, המוצר מתאים למנועי בנזין ודיזל כאחד לרכב קל או למשאיות וציוד כבד.

שימושים אופייניים

תרכיז קירור XLC הינו מוצרי שאינו מוכן לשימוש, כפי שהוא, יש צורך לדלל. המוצר המוכן מספק הגנה מפני קיפאון וקורוזיה לשימוש מוארך. ניתן להשתמש נוזל קירור XLC בבטחה במנועים המיוצרים מברזל יצוק, אלומיניום או שילובים של שתי המתכות, ובמערכות קירור העשויות מסגסוגות אלומיניום או נחושת. נוזל קירור XLC מומלץ במיוחד למנועי היי-טק, בהם חשוב להגן על אלומיניום בטמפרטורה גבוהה. יכול לשמש כנוזל קירור במערכות סגורות לציוד תעשייתי.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

Volvo VCS 418-0001
DAF 74002
Daimler MB 326.3
MAN 324 Type SNF
Cummins CES 14439
Ford WSS-M97B44-D
Detroit Diesel DFS 93K217
Deutz DQC CB-14
Jenbacher TA 1000-0200
MTU 2000 and 4000 series engines
ASTM D6210

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
מצב צבירה			נוזל
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/ltr	ASTM D1298	1.116
נקודת קיפאון	°C		-70
ערך הגבה PH			8.6
צבע		ISO 2049	כתום זוהר
נקודת רתיחה	°C	FMVSS 116	180
תכולת מים מקסימלית	W%		5
אינדקס רפרקציה ב- 20 מ"צ		ASTM D 1216	1.430
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה. - LONG LIFE

אינו יוצר משקעים. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. או לבצע בדיקות ריכוז תכופות. אינו פוגע בחלקי גומי ופולסטיק במערכת.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה. שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא. מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע. אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש. יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO) במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS). גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת: <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue> בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה.

אריזות

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית, פח 18 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.