

דור נוזל קירור XLC 30/70

נוזל קירור מסוג OAT מוכן לשימוש. ריכוז 30%, כתום צהוב, נ. קיפאון -18

תרכיז קירור XLC 30/70 הינו המוצר הינו מוצרי מוכן לשימוש, כפי שהוא, אין צורך לדלל. נוזל קירור XLC 30/70 בריכוז 30% מכיל אתילן גליקול המספק הגנה מפני קיפאון של מינוס 18 מעלות צלסיוס, מוצר זה מתבסס על טכנולוגיית תוספים אליפטית אורגנית נטולת סיליקט מוגנת כפנט, מספקת הגנה מפני קורוזיה לשימוש מוארך לכל מתכות המנוע, כולל סגסוגות אלומיניום וברזל. נוזל הקירור המוכן עונה לדרישות של מרבית יצרני המנועים, דור נוזל קירור XLC 30/70 משווק בצבע כתום צהוב.

שימושים אופייניים

נוזל קירור XLC מספק הגנה מפני קיפאון וקורוזיה לשימוש מוארך. ניתן להשתמש נוזל קירור XLC בבטחה במנועים המיוצרים מברזל יצוק, אלומיניום או שילובים של שתי המתכות, ובמערכות קירור העשויות מסגסוגות אלומיניום או נחושת. נוזל קירור XLC מומלץ במיוחד למנועי היי-טק, בהם חשוב להגן על אלומיניום בטמפרטורה גבוהה. יכול לשמש כנוזל קירור במערכות סגורות לצידוד תעשייתי.

המוצר עומד ברמות איכות של המפרטים הבאים

Volvo VCS 418-0001
 DAF 74002
 Daimler MB 326.3
 MAN 324 Type SNF
 Cummins CES 14439
 Ford WSS-M97B44-D
 Detroit Diesel DFS 93K217
 Deutz DQC CB-14
 Jenbacher TA 1000-0200
 MTU 2000 and 4000 series engines
 ASTM D6210

תכונות אופייניות

תכונה	יחידת מידה	מבחן	ערך
משקל סגולי ב 15 מ"צ	Kg/lt	ASTM D1298	1.053
נקודת קיפאון	°C		-18
נקודת רתיחה	°C	FMVSS 116	104
צבע		ISO 2049	כתום
ערך הגבה PH			8.3
מקדם שבירה בפרקטומטר			1.369
מצב צבירה			נוזל

יתרונות המוצר:

נותן הגנה יעילה על חלקי המתכת במערכת הקירור לתקופה ארוכה. - LONG LIFE
 אינו יוצר משקעים. לא נדרש להוסיף תוספות חיזוק במהלך ושימוש. או לבצע בדיקות ריכוז תכופות.
 אינו פוגע בחלקי גומי ופלסטיק במערכת.

חיי מדף

60 חודש מתאריך ייצור הרשום על תווית המוצר

הוראות אחסון

אחסן את המוצר במקום נקי ומוצל, בתוך מבנה או מתחת לסככה.
שמור על האריזות סגורות היטב, וכן על התוויות במצב קריא .
מקם את המוצרים הארוזים על משטחים מעל הקרקע .
אין לאחסן בקרבה לאדים, תנורי חימום או סיכוני אש.
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים.
מומלץ לנהוג בשיטת ניהול מלאי נכנס ראשון יוצא ראשון (FIFO)
במידה ומאחסנים חביות בחוץ במצב זקוף, יש לדאוג לכיסוי החביות או למכסה חביות מיוחד, אחרת מומלץ להשכיב את החביות במצב שהפקקים בשעה 3 ו-9.

בטיחות

בהתבסס על המידע העדכני הקיים, מוצר זה אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו צפוי לייצר השפעות שליליות על הבריאות מומלץ להשתמש במוצר בהתאם ליישום שנועד ובהתאם להמלצות הניתנות בגיליון הבטיחות של המוצר (SDS).
גיליון הבטיחות של המוצר זמין לפי בקשה באמצעות משרד המכירות, או באתר האינטרנט בכתובת : <https://www.doralon.co.il/oil-catalogue>
בתום השימוש, יש לפעול לפנוי המוצר בהתאם להנחיות המשרד להגנת סביבה .

אריזות

המוצר זמין באריזת קובייה, חבית, פח 18 ליטר, מיכל 4 ליטר ו 1 ליטר

הערות

המידע בעלון זה הוא, למיטב ידיעתנו, עדכני ומדויק, דור אלון תתמיד בעדכון העלון אך ייתכנו שינויים במפרט המוצר לאחר תאריך ההדפסה.